

Calmar Beredar'n

Varmvattenberedare för nordiskt klimat



NYHET!

Klarar tuffare vatten. Inga anodbyten!

Calmar Beredar'n Premium™ är en helt ny serie emaljerade varmvattenberedare försedda med konstantanod som håller hela beredarens livslängd - även vid tuffare vatten!



Indikeringslampa
anod

Golvstativ är tillbehör RSK 659 5696.



Premium 100L
RSK 693 8190

Premium 140L
RSK 693 8189

Premium 60L
RSK 693 8191

- Konstantanod (inget behov av anodbyte)
- Inbyggt legionellskydd
- Justerbar termostat upp till 75°C
- Indirekt uppvärmning
- Dubbla elpatroner
- Flexibelt montage
- 3 storlekar 60, 100, 140 liter
- 4 års garanti
- **Tala med din grossist!**

Avsändare:

Trebema
- a family company -

Torsåsgatan 6 | 392 39 Kalmar

Tlf. 0480-870 20

www.trebema.se | trebema@trebema.se

B



Calmar Beredar'n Rostfri™ Rostfria varmvattenberedare

Calmar Beredar'n rostfria varmvattenberedare består av två modeller för golvmontage.

TEKNISKA DATA

MODELL	200 L	300 L
RSK	693 7904	693 7905
Effekt 230V	3 kW, 2 x 400 V	3 kW, 2 x 400 V
Uppvärmningstid till 50°C	228 min	360 min
Vikt (tom beredare, kg)	74	91
Höjd mm	1355	1820
Bredd mm	595	595
Djup mm	635	635
Energiklass	C	C
IP-klass	IPX4	IPX4



Calmar Beredar'n Nordic™ Emailjerade varmvattenberedare

Calmar Beredar'n Nordic™ är en serie emailjerade varmvattenberedare, helt anpassade för vårt nordiska klimat. Beredarna i Nordic™-serien är som standard försedda med:

- Unik "duo-funktion" vilket innebär de är utrustade med dubbla elpatroner.
- Indirekt uppvärmning vilket innebär att elpatronerna sitter skyddade och inte i direkt kontakt med vattnet. Inbyggt legionellskydd.
- Digital styrning med programmerbar termostat för t.ex. vecko-programmering vilket sparar energi när beredaren inte används.
- Flera monteringsalternativ. Väggfäste. Stativ för golvmontage finns som tillbehör.

TEKNISKA DATA

MODELL	60 L	80 L	100 L	120 L	140 L
RSK	693 8088	693 8089	693 8090	693 8091	693 8092
Indirekt uppvärmning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Effekt 230V	2 x 1,0 kW	2 x 1,0 kW	2 x 1,0 kW	2 x 1,0 kW	2 x 1,0 kW
Uppvärmningstid till 50°C	70 min	93 min	116 min	139 min	162 min
Vikt (tom beredare, kg)	30	36	41	48	56
Höjd mm	740	900	1060	1220	1380
Bredd mm	454	454	454	454	454
Djup mm	470	470	470	470	470
Energiklass	C	C	C	C	C
IP-klass	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



Tillbehör:
Golvstativ för
60 L - 140 L

RSK 695 5696

Höjd 500 mm

inkl. ställbar fot +20 – 40 mm.